

ELT DC-1036

DC-ИБП 0,04 кВА / 0,036 кВт · Mini



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT DC-1036
Полный артикул	ELT DC-1036 36W, 1xPoE, 4x2,6Ah
Бренд	ELT
Категория	Mini UPS
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	403 200 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	DC mini
Тип	dc
Форм-фактор	mini
Мощность (кВА)	0.039999999999999999
Мощность (кВт)	0.036
Гарантия, мес	12

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Аккумуляторные батареи

Встроенные АКБ	4x2,6Ah Li-Ion
----------------	----------------

Механические характеристики

Габариты, мм	185×165×40
Вес, кг	0.42

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT DC-1036 — это "тяжеловес" в компактном корпусе. Если стандартные модели на 18 Вт могут не справляться с современными игровыми роутерами (Wi-Fi 6) или комплектом "Роутер + Оптика + Камера", то эта модель с запасом мощности в 36 Ватт решит задачу, обеспечивая стабильную работу всей вашей сетевой инфраструктуры.

Ключевые особенности:

1. Двойной запас мощности (36 Вт): Главное преимущество модели 1036 — усиленная силовая часть. Она способна выдавать суммарно до 36 Вт на все порты. Это критически важно для питания производительного оборудования, которое потребляет повышенные токи, или для одновременного резервирования 3-4 устройств (например, ONU-терминал, Маршрутизатор и IP-камера).
2. Универсальный интерфейс (5/9/12В + USB): ИБП оснащен портами для всех распространенных стандартов напряжения: 5В (2А), 9В (1А) и 12В (1А). Дополнительный USB-порт (2А) позволяет заряжать смартфоны или питать мелкие гаджеты во время блэкаута.
3. Питание POE (Power over Ethernet): Встроенный POE-инжектор с переключателем 15В / 24В (0.5А) позволяет запитывать уличные точки доступа (CPE) или камеры наблюдения напрямую через LAN-кабель. Это избавляет от необходимости использовать лишние провода и блоки питания.
4. Емкая батарея (10 400 мАч): Внутри установлены 4 литиевых элемента емкостью 2600 мАч каждый. Общая энергоемкость системы позволяет поддерживать автономную работу оборудования в течение длительного времени (до 10 часов для типовой нагрузки).
5. Адаптация к плохим сетям: Широкий диапазон входного напряжения 85 ~ 265 В гарантирует, что ИБП будет работать от сети и заряжать аккумуляторы даже при существенных просадках напряжения, защищая подключенную технику от сбоев.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-dc-1036/>