

ELT ol-LP33-100KL/T

Online-ИБП 100 кВА / 90 кВт · Tower · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT ol-LP33-100KL/T
Полный артикул	ELT ol-LP33-100KL/T 100KVA/90KW, 3/3
Бренд	ELT
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	100
Мощность (кВт)	90
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	705×1051×1646
Вес, кг	573

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT ol-LP33-100KL/T — это серьезное инженерное решение весом 573 кг. Столь значительная масса обусловлена использованием мощных магнитных компонентов (трансформатора и дросселей) и усиленной силовой шины. Эта модель идеально подходит для работы в жестких условиях эксплуатации, где качество входной сети нестабильно, а нагрузка требует бескомпромиссной защиты и чистой синусоиды.

Ключевые особенности:

1. Гальваническая изоляция (ISO TX): Встроенный трансформатор на выходе инвертора обеспечивает полную гальваническую развязку. Это защищает нагрузку от постоянного тока, сглаживает импульсные помехи и позволяет организовать систему с изолированной нейтралью, что является обязательным требованием для многих медицинских и промышленных стандартов
2. Работа с внешними батареями (Long Run): ИБП разработан для подключения к внешним батарейным кабинетам (рекомендуемая емкость 600 Ач). Встроенное зарядное устройство с максимальным током 40 А позволяет эффективно заряжать батарейные массивы большой емкости, обеспечивая длительное время автономной работы
3. Гибкая конфигурация DC: Система поддерживает настройку количества аккумуляторов в линейке в диапазоне от 29 до 32 штук (стандартно 32 шт. / шина 384В). Это значительно упрощает обслуживание и позволяет продолжать эксплуатацию даже при выходе из строя отдельных аккумуляторных блоков
4. Надежность подключения: ИБП оснащен мощными вводными автоматами (225А) и поддерживает раздельное питание выпрямителя и байпаса (Dual Input). Это позволяет запитать электронный байпас от независимого источника, повышая общую отказоустойчивость системы электроснабжения
5. Параллельная работа: Возможность объединения до 4-х ИБП в параллель позволяет создать единую энергосистему мощностью до 400 кВА или реализовать схему с избыточностью N+1 для горячего резервирования

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol-lp33-100kl-t/>