

ELT ol-LP33-120KL/T

Online-ИБП 120 кВА / 108 кВт · Tower · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT ol-LP33-120KL/T
Полный артикул	ELT ol-LP33-120KL/T 120KVA/108KW, 3/3
Бренд	ELT
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	120
Мощность (кВт)	108
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	705×1051×1646
Вес, кг	650

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT ol-LP33-120KL/T — это "тяжеловес" в линейке, разработанный для работы в режиме 24/7 в жестких условиях эксплуатации. Внушительный вес установки (650 кг) обусловлен использованием мощной магнитной части (медных трансформаторов и дросселей) и усиленной силовой электроники, способной выдерживать пусковые токи промышленного оборудования и обеспечивать "чистое" питание даже при серьезных искажениях во входной сети.

Ключевые особенности:

1. Гальваническая изоляция (ISO TX): Встроенный трансформатор на выходе инвертора физически отделяет цепи нагрузки от входной сети и цепей постоянного тока. Это обеспечивает защиту от синфазных помех, предотвращает попадание постоянного тока в нагрузку и формирует гарантированно качественную нейтраль.
2. Работа с внешними батареями (Long Run): ИБП не имеет встроенных аккумуляторов и рассчитан на работу с внешними батарейными кабинетами большой емкости (рекомендуется от 100-200 Ач и выше). Мощное зарядное устройство (ток до 40 А) позволяет быстро восстанавливать емкость огромных массивов АКБ после длительных отключений.
3. Гибкая конфигурация DC: Поддерживается настройка количества аккумуляторов в линейке от 29 до 32 штук (стандартно 32 шт. / шина 384В). Это повышает отказоустойчивость системы, позволяя исключить неисправные аккумуляторные блоки из цепи без потери работоспособности всего ИБП.
4. Раздельный ввод (Dual Input): Конструкция предусматривает отдельные входы для выпрямителя и статического байпаса. Это позволяет подключить ИБП к двум независимым фидерам (например, от разных подстанций или ДГУ), существенно повышая надежность системы электроснабжения.
5. Параллельная работа: Поддержка параллельного подключения до 4-х устройств позволяет создать энергосистему мощностью до 480 кВА или реализовать схему резервирования N+1 для критически важных объектов.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol-lp33-120kl-t/>