

ELT ol-LP33-20KL/T

Online-ИБП 20 кВА / 18 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT ol-LP33-20KL/T
Полный артикул	ELT ol-LP33-20KL/T 20KVA/18KW, 3/3
Бренд	ELT
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	20
Мощность (кВт)	18
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	432×821×1159
Вес, кг	145

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT ol-LP33-20KL/T — это старшая модель в компактном сегменте серии LS33. При весе 145 кг, она представляет собой серьезное решение для защиты серверных стоек, медицинских аппаратов (УЗИ, рентген), систем управления производством и аварийного освещения. Трансформаторная развязка обеспечивает защиту нагрузки от постоянного тока и промышленных помех, а также формирует гарантированную изолированную нейтраль.

Ключевые особенности:

1. Встроенный выходной трансформатор: Обеспечивает физическую изоляцию нагрузки от входа, подавляет синфазные помехи и защищает инвертор от бросков тока при коротком замыкании в нагрузке. Это делает ИБП идеальным для работы в "грязных" промышленных сетях.
2. Работа с внешними батареями (Long Run): Модель не содержит встроенных АКБ. Встроенное зарядное устройство (ток 10 А по умолчанию, настраиваемый) позволяет подключать внешние батарейные кабинеты емкостью до 200 Ач и более, обеспечивая время резервирования от 1 часа до суток.
3. Гибкая DC шина: Количество аккумуляторов в линейке настраивается в диапазоне от 29 до 32 штук (стандартно 32 шт / 384В). Это позволяет гибко конфигурировать батарейный массив и исключать неисправные блоки без замены всей цепи.
4. Раздельный ввод (Dual Input): ИБП имеет отдельные клеммные колодки для входа выпрямителя и входа байпаса. Это позволяет запитать байпас от независимого источника (например, второго ввода здания), повышая отказоустойчивость системы.
5. Параллельная работа: Поддержка технологии N+1 позволяет объединять до 4-х ИБП параллельно для наращивания мощности (до 80 кВА) или создания резервированной системы.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol-lp33-20kl-t/>