

ELT ol-LP33-30KL/T

Online-ИБП 30 кВА / 27 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT ol-LP33-30KL/T
Полный артикул	ELT ol-LP33-30KL/T 30KVA/27KW, 3/3
Бренд	ELT
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	30
Мощность (кВт)	27
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	554×975×1286
Вес, кг	193

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT ol-LP33-30KL/T — это решение средней мощности в серии LS33, разработанное для защиты критически важной инфраструктуры: медицинских центров (МРТ, КТ), производственных линий и серверных залов. Вес устройства составляет 193 кг, что свидетельствует о надежной компонентной базе и массивном медном трансформаторе.

Ключевые особенности:

1. Гальваническая изоляция (ISO TX): Встроенный изолирующий трансформатор на выходе инвертора физически разделяет цепи входа и выхода. Это защищает нагрузку от помех, предотвращает прохождение постоянного тока и формирует качественную изолированную нейтраль, что критически важно для чувствительной электроники и медицинской техники
2. Работа с внешними батареями (Long Run): Модель не имеет встроенных аккумуляторов. Мощное зарядное устройство (стандартно 10 А, настраиваемое) позволяет подключать внешние батарейные кабинеты емкостью 100-200 Ач и более для обеспечения времени автономной работы от нескольких часов до суток
3. Гибкая настройка DC шины: Количество аккумуляторов в линейке можно настраивать в диапазоне от 29 до 32 штук (заводская установка — 32 шт / 384В). Это позволяет гибко обслуживать батарейный массив, исключая неисправные блоки без замены всей цепи
4. Раздельный ввод (Dual Input): ИБП поддерживает раздельное питание выпрямителя и цепи байпаса. Это позволяет подключить устройство к двум независимым источникам электроэнергии, существенно повышая надежность системы
5. Параллельная работа: Возможность параллельного подключения до 4-х ИБП позволяет наращивать мощность системы до 120 кВА или создавать схемы с резервированием N+1 для повышения отказоустойчивости

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol-lp33-30kl-t/>