

ELT ol-LX33-200KL-12P

Online-ИБП 200 кВА / 180 кВт · Tower · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT ol-LX33-200KL-12P
Полный артикул	ELT ol-LX33-200KL-12P 200KVA/180KW, 3/3
Бренд	ELT
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	200
Мощность (кВт)	180
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	705×1051×1646
Вес, кг	790

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT ol-LX33-200KL-12P — это вершина инженерной мысли в серии LS33. При весе 790 кг, этот агрегат обеспечивает бескомпромиссную надежность электропитания. Массивная конструкция включает в себя тяжелые медные трансформаторы и дроссели, обеспечивающие устойчивость к перегрузкам и коротким замыканиям, недостижимую для бестрансформаторных аналогов. Модель идеальна для работы с "тяжелой" промышленной сетью и нагрузкой, генерирующей помехи.

Ключевые особенности:

1. Гальваническая изоляция (ISO TX): Встроенный изолирующий трансформатор на выходе инвертора полностью отделяет цепи нагрузки от входной сети и шины постоянного тока. Это блокирует прохождение постоянного тока к оборудованию, фильтрует помехи и позволяет создать надежную, физически изолированную нейтраль.
2. Работа с внешними батареями (Long Run): ИБП разработан для подключения внешних батарейных массивов сверхбольшой емкости (рекомендуется от 600 Ач). Сдвоенная система предохранителей батарей (350А x 2) и мощное зарядное устройство (до 40 А) позволяют создавать системы с многочасовой автономией.
3. Надежность силовой части: В системе используются промышленные автоматические выключатели номиналом 350 Ампер на входе и выходе. Поддерживается отдельный ввод питания (Dual Input), что позволяет запитать байпас от независимого источника, обеспечивая резервирование на уровне подстанции.
4. Гибкая конфигурация DC: Как и младшие модели, этот гигант поддерживает настройку количества аккумуляторов в линейке (29-32 шт.), что обеспечивает высокую ремонтпригодность батарейного массива без необходимости полной замены линеек при отказе отдельных ячеек.
5. Параллельная работа и масштабирование: Возможность параллельного подключения до 4-х устройств позволяет создать энергосистему мощностью до 800 кВА или построить отказоустойчивую систему N+1 для объектов первой категории надежности.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol-lx33-200kl-12p/>