

ELT oI31-15KL192/T

Online-ИБП 15 кВА / 13,5 кВт · Tower · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT oI31-15KL192/T
Полный артикул	ELT oI31-15KL192/T 15KVA/13,5KW, 3/1
Бренд	ELT
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	15
Мощность (кВт)	13.5
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	238×550×528
Вес, кг	24.1

ОПИСАНИЕ

Источник бесперебойного питания ELT ELT ol31-15KL192/T — это промышленное решение мощностью 13.5 кВт, предназначенное для централизованной защиты ответственных потребителей. Ключевая особенность модели (индекс 31) — схема работы 3:1. Устройство принимает на вход три фазы (380В), равномерно распределяя нагрузку на электросеть здания, а на выходе выдает мощную стабилизированную одну фазу (220В). Это исключает перекося фаз, который неизбежен при подключении мощных однофазных ИБП к одной линии. При необходимости ИБП можно сконфигурировать и на однофазный вход (1:1). Модель относится к классу Long Run (без встроенных батарей) и оснащена мощным зарядным устройством (4 Ампера). Она обеспечивает гибкость в построении системы автономного питания: вы можете выбрать напряжение шины DC (192В или 240В) и подключить массив аккумуляторов необходимой емкости (до 100 Ач), обеспечивая время резервирования от 15 минут до нескольких часов.

Сферы использования:

- Серверные комнаты и небольшие ЦОД (питание стоек от 3-х фаз)
- Медицинские центры (питание томографов, ангиографов, аппаратов ИВЛ)
- Коттеджи и резиденции (защита всего дома с равномерной загрузкой ввода)
- Промышленная автоматика и станки с ЧПУ
- Банковские серверы и телекоммуникационные узлы

Особенности:

- Архитектура 3:1: Снижает нагрузку на нейтраль и предотвращает перекося фаз на вводе
- Высокая мощность: 13.5 кВт активной нагрузки (PF=0.9)
- Гибкость DC: Настраиваемая шина 192В (16 АКБ) или 240В (20 АКБ)
- Масштабируемость: Подключение до 2-х внешних батарейных кабинетов (всего до 40 АКБ)
- Универсальный вход: Возможность работы в режиме 1 фаза вход / 1 фаза выход (требуется мощный ввод, до 69А)
- Профессиональное подключение: Мощная клеммная колодка
- Защитное покрытие плат: Устойчивость к пыли и влажности

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol31-15kl192-t/>