

ELT oI31-20KL192/240/T

Online-ИБП 20 кВА / 18 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT oI31-20KL192/240/T
Полный артикул	ELT oI31-20KL192/240/T 20KVA/18KW, 3/1
Бренд	ELT
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	20
Мощность (кВт)	18
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	238×550×528
Вес, кг	26.1

ОПИСАНИЕ

Источник бесперебойного питания ELT ELT ol31-20KL192/T — это флагманское решение мощностью 18 кВт, предназначенное для защиты наиболее критичных и энергоемких потребителей. Модель использует архитектуру 3:1, принимая питание от трехфазной сети (380В) и преобразуя его в мощную стабилизированную однофазную линию (220В). Это позволяет запитать мощное однофазное оборудование (например, большую серверную стойку или медицинский комплекс), равномерно распределив нагрузку на вводной щит здания и избежав перегрузки одной из фаз.

Как модель класса Long Run, ИБП работает с внешними батарейными кабинетами. Он предлагает исключительную гибкость настройки системы постоянного тока (DC): напряжение шины можно выбрать (192В или 240В) и подключить массив из 16, 20, 32 или 40 аккумуляторов. Поддержка аккумуляторов емкостью до 100 Ач и возможность параллельного подключения до 2-х батарейных блоков позволяют обеспечить время автономной работы от нескольких минут до нескольких часов при полной нагрузке.

Сферы использования:

- Крупные серверные комнаты и ЦОД (питание стоек высокой плотности)
- Медицинские диагностические центры (МРТ, КТ, рентген, ангиографы)
- Промышленная автоматика и производственные линии
- Банковские центры обработки данных
- Большие загородные резиденции (защита всего дома с равномерной загрузкой 3-х фазного ввода)

Особенности:

- Архитектура 3:1: Идеальный баланс нагрузки на входную трехфазную сеть
- Максимальная мощность: 18 кВт активной нагрузки (PF=0.9)
- Гибкая конфигурация АКБ: Поддержка 16 / 20 / 32 / 40 батарей
- Масштабируемость автономии: Работа с 2-мя внешними батарейными блоками (до 100 Ач)
- Универсальный вход: Возможность работы в режиме 1:1 (требуется входной кабель большого сечения, ток до 91А)
- Надежное подключение: Усиленная клеммная колодка
- Широкий диапазон входа: 156–520 В (фазное-фазное), работа в нестабильных сетях
- Защита: Конформное покрытие плат для сложных условий эксплуатации

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol31-20kl192-240-t/>