

KSTAR HPM3300E-60-F-20

Online-ИБП 60 кВА / 60 кВт · Floorstanding · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	HPM3300E-60-F-20
Полный артикул	HPM3300E-60-F-20 UPS Main block 60KVA, 3x20KVA, 3/3 (Основной блок ИБП до 60КВА, 3x20КВА, 3/3)
Бренд	KSTAR
Категория	ИБП для ЦОД
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online Modular
Тип	Modular Cabinet
Форм-фактор	floorstanding
Мощность (кВА)	60
Мощность (кВт)	60
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	432

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Аккумуляторные батареи

Встроенные АКБ	Нет
----------------	-----

Механические характеристики

Габариты, мм	600×850×1200
Вес, кг	145

ОПИСАНИЕ

Модульный online ИБП KSTAR HPM3300E-60-F-20 — основной шкаф (Main Block) на 60 кВА с 3 слотами под силовые модули 20 кВА (HPM3320E-RM). Архитектура 3:3 фазы, трансформаторно-бесшовное двойное преобразование, выходной PF=1.0. Hot-swappable модули, до 8 шкафов в параллели. Сферы применения:

- ЦОД и серверные комнаты среднего масштаба
- Промышленная автоматика и АСУ ТП
- Связь, телеком-узлы, базовые станции
- Финансовые и государственные объекты с требованием N+1

Особенности линейки HPM3300E:

- Модульный дизайн: power/bypass/monitoring/ECU — все hot-swap.
- Широкий вход: 138–485 В линейного, дерейтинг до 40% при <305 В.
- Высокий КПД: до 95.8% online, до 99% в ECO/HECO.
- Гибкая АКБ-конфигурация: 30–50 шт. ×12 В (default 36 шт. = 432 В DC).
- THDi <3% при линейной нагрузке, входной PF ≥0.99.
- 7" сенсорный LCD (10" опция), SNMP, RS232/485, BMS, Dry contact, EPO/REPO, LBS.
- Защитное покрытие плат для жёстких условий (высокая влажность, пыль).
- Не совместим с нагрузками с рекуперацией энергии (КТ-аппараты, лифты, лазерные станки с инверторами).

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/hpm3300e-60-f-20/>