

KSTAR UDC9110-RT

Online-ИБП 10 кВА / 9 кВт · Rack · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	UDC9110-RT
Полный артикул	UDC9110-RT UPS 10000VA/9000W, on-line, pure sinevawe, rack 2U/tower (ИБП 10кВА/9кВт, Онлайн чистый синус, рэк2U/тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS в стойку
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	11 116 000 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	rack
Мощность (кВА)	10
Мощность (кВт)	9
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	440×625×86
Вес, кг	15

ОПИСАНИЕ

Онлайн ИБП KSTAR UDC9110-RT — это флагманская однофазная модель в серии UDC-RT, обеспечивающая защиту серверов высокой плотности, телекоммуникационных узлов, медицинского и промышленного оборудования. Уникальной особенностью является высочайшая плотность мощности: 10 кВА (9 кВт) активной нагрузки размещены в корпусе высотой всего 2U.

Благодаря технологии двойного преобразования (Online) устройство гарантирует идеальное синусоидальное напряжение на выходе независимо от качества входной сети. Модель Long Run не имеет встроенных батарей и предназначена для построения систем с длительным резервированием. Мощное зарядное устройство (10A) позволяет подключать емкие внешние батарейные массивы.

Сферы применения:

- Серверные стойки высокой плотности и малые ЦОД
- Критически важные узлы связи и коммутации
- Медицинское оборудование (УЗИ, лабораторные комплексы, реанимация)
- Банковское оборудование и терминалы
- Промышленные системы управления (PLC, SCADA)
- Системы безопасности и аварийного освещения

Основные отличительные особенности линейки:

- Высокая мощность в компактном корпусе: 9 кВт в форм-факторе 2U.
- Гибкая конфигурация АКБ: Технология Optimization Battery Group позволяет настраивать количество батарей в цепочке (16, 18 или 20 шт.) под напряжение 192В, 216В или 240В.
- Мощный заряд: Ток заряда 10А обеспечивает быстрое восстановление внешних батарейных блоков (например, YDC9120-RT).
- Параллельная работа: Поддержка резервирования N+X или наращивания мощности (до 4-х устройств параллельно).
- Универсальный монтаж: Установка в 19" стойку или вертикально на пол (Tower).
- Поворотный дисплей: Интерфейс экрана поворачивается для удобства чтения.
- Широкий входной диапазон (120–276 В): Стабильная работа от сети без перехода на батареи.
- ECO-режим: Экономия электроэнергии (КПД до 98%).
- Совместимость с генераторами: Идеально подходит для работы в паре с ДГУ.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/udc9110-rt/>