

KSTAR YDC3310H

Online-ИБП 10 кВА / 10 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC3310H
Полный артикул	YDC3310H UPS 10KVA on-line, pure sinevawe, 3/3, tower (ИБП 10КВА, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	10
Мощность (кВт)	10
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	250×580×655
Вес, кг	39

ИБП KSTAR YDC3310 H (серия YDC3300) — это универсальное решение для защиты оборудования мощностью до 10 000 Вт. Главное преимущество этой модели перед конкурентами — невероятная гибкость в построении системы хранения энергии. Вы можете начать с минимального набора батарей, а затем наращивать время автономии практически безгранично, подключая дополнительные параллельные кабинеты.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Топология 3:3 (True Three-Phase): ИБП обеспечивает сквозную трехфазную защиту (380V). Инвертор поддерживает 100% дисбаланс нагрузки, что позволяет безопасно питать смешанные нагрузки (трехфазные моторы + однофазные серверы) без риска перекоса фаз.
2. Масштабируемая автономия (до 8 групп): Уникальная черта для модели мощностью всего 10 кВт. Вы можете подключить к ИБП до 8 параллельных линеек (групп) аккумуляторов.
 - Пример: При нагрузке 8-10 кВт, используя 8 групп батарей, можно обеспечить время работы от нескольких часов до суток, превращая этот компактный ИБП в серьезную систему гарантированного питания.
3. Высоковольтная шина DC (30-50 АКБ): Работа с длинными цепочками ($\pm 180V \sim \pm 300V$) снижает токи разряда, уменьшает потери на нагрев кабелей и повышает общий КПД системы, что критически важно при длительной работе от батарей.
4. Мощный заряд (14A): Зарядное устройство настраивается программно и выдает ток до 14 Ампер. Этого достаточно, чтобы быстро восстановить заряд даже огромного массива АКБ (подключенного в 8 групп).
5. Адаптивная мощность (Derating): Активная выходная мощность ИБП зависит от количества батарей в одной последовательной линейке:
 - 36 – 50 шт. в цепи: Полная мощность 10.0 кВт (PF=1.0).
 - 32 – 34 шт. в цепи: Мощность ~ 9.0 кВт (PF=0.9).
 - 30 шт. в цепи: Мощность ~ 8.0 кВт (PF=0.8).

Сферы применения:

- Телекоммуникационные узлы (где требуется 4-8 часов автономии).
- Системы безопасности и видеонаблюдения целых зданий.
- Серверные комнаты с критически важными данными.
- Медицинское оборудование (3 фазы).

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc3310h/>