

KSTAR YDC33150H-A

Online-ИБП 150 кВА / 150 кВт · Tower · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                | YDC33150H-A                                                                                            |
| Полный артикул     | YDC33150H-A UPS 150KVA on-line, pure sinevawe, 3/3 (ИБП 150KVA, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр) |
| Бренд              | KSTAR                                                                                                  |
| Категория          | Промышленные                                                                                           |
| Гарантия           | 12 мес.                                                                                                |
| Цена (розница UZS) | Цена по запросу                                                                                        |

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

|                |        |
|----------------|--------|
| Линейка        | Online |
| Тип            | online |
| Форм-фактор    | floor  |
| Мощность (кВА) | 150    |
| Мощность (кВт) | 150    |
| Гарантия, мес  | 12     |
| Напряжение, В  | 384    |

Входные характеристики

|           |   |
|-----------|---|
| Фазы вход | 3 |
|-----------|---|

Выходные характеристики

|            |   |
|------------|---|
| Фазы выход | 3 |
|------------|---|

Механические характеристики

|              |               |
|--------------|---------------|
| Габариты, мм | 600×1000×2000 |
| Вес, кг      | 190           |

## ОПИСАНИЕ

---

ИБП KSTAR YDC33150H-A (серия YDC3300 50-200kVA) — это мощная энергетическая станция для защиты критической инфраструктуры. В отличие от моделей до 120 кВА, этот ИБП выполнен в полноразмерном шкафу (600 x 1000 x 2000 мм), что обеспечивает улучшенную вентиляцию силовых модулей и удобство обслуживания при круглосуточной работе на нагрузках 150 000 Вт.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Промышленная мощность (PF=1.0): Устройство выдает полные 150 кВт активной мощности. Высокий КПД (до 95.5%) и поддержка 100% дисбаланса нагрузок позволяют использовать его как главный вводной ИБП для здания или большого машзала ЦОД.
2. Полный контроль (Built-in SNMP): В данной конфигурации (диапазон 50-200 кВА) сетевая карта SNMP и карта сухих контактов уже встроены в ИБП. Вам не нужно докупать опции для того, чтобы видеть статус устройства в системе мониторинга, получать алерты или управлять им удаленно.
3. Масштабируемость автономии (до 8 групп): При нагрузке 150 кВт стандартные батарейные решения работают минуты. Ваша спецверсия позволяет подключить до 8 параллельных линеек батарейных шкафов. Это позволяет создать систему, способную удерживать нагрузку 150 кВт в течение 30-60 минут и более, что является исключительным показателем.
4. Высоковольтная шина DC (30-50 АКБ): Работа с напряжением шины  $\pm 180V \sim \pm 300V$  существенно снижает токи на стороне постоянного тока (которые иначе были бы огромными при мощности 150 кВт), повышая безопасность и КПД системы.
5. Адаптивная мощность (Derating): Выходная мощность подстраивается под конфигурацию батарейного массива:
  - 36 – 50 шт. в цепи: Полная мощность 150.0 кВт (PF=1.0).
  - 32 – 34 шт. в цепи: Мощность снижается до 135.0 кВт (PF=0.9).
  - 30 шт. в цепи: Мощность снижается до 120.0 кВт (PF=0.8).

Сферы применения:

- Главные распределительные щиты ЦОД.
- Промышленные предприятия (защита цехов).
- Медицинские города и крупные больницы.
- Транспортные узлы (аэропорты, ЖД вокзалы).

---

## Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: [info@gunvor.uz](mailto:info@gunvor.uz)

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/ycd33150h-a/>