

KSTAR YDC3315H

Online-ИБП 15 кВА / 15 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC3315H
Полный артикул	YDC3315H UPS 15KVA on-line, pure sinevawe, 3/3, tower (ИБП 15KVA, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	15
Мощность (кВт)	15
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	250×580×655
Вес, кг	40

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC3315 H (серия YDC3300 10-40kVA) — это высокоэффективное решение с высокой плотностью мощности (15 кВт в компактном корпусе). Устройство идеально подходит для объектов, где требуется надежное трехфазное питание и длительное время резервирования.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Топология 3:3 (True Three-Phase): ИБП обеспечивает защиту оборудования, чувствительного к качеству трехфазной сети. Трехуровневый инвертор имеет КПД до 95.5% и поддерживает 100% несимметричную нагрузку (фазы можно нагружать неравномерно без риска аварии).
2. Масштабируемая автономия (до 8 групп): Важнейшее преимущество этой спецверсии. Вы можете подключить к одному ИБП до 8 параллельных батарейных кабинетов. Это позволяет достичь времени автономной работы, измеряемого часами и даже сутками, что обычно доступно только в мегаваттных системах.
3. Высоковольтная шина DC (30-50 АКБ): ИБП работает в высоковольтном режиме ($\pm 180V \sim \pm 300V$). Использование длинных цепочек батарей (вместо стандартных коротких) снижает токи разряда, уменьшает тепловые потери в кабелях и повышает общую надежность системы при высоких нагрузках.
4. Мощный заряд (16А): Чтобы зарядить огромный массив аккумуляторов (например, 4-8 групп), требуется мощное зарядное устройство. В модели YDC3315 H ток заряда настраивается до 16 Ампер, что обеспечивает быстрый возврат системы в режим готовности после блэкаута.
5. Адаптивная мощность (Derating): Активная выходная мощность устройства зависит от напряжения шины DC (количества батарей в одной линейке):
 - 36 – 50 шт. в цепи: Полная мощность 15.0 кВт (PF=1.0).
 - 32 – 34 шт. в цепи: Мощность 13.5 кВт (PF=0.9).
 - 30 шт. в цепи: Мощность 12.0 кВт (PF=0.8).

Сферы применения:

- Серверные комнаты и телекоммуникационные узлы (3 фазы).
- Медицинское оборудование (ангиографы, рентген-аппараты).
- Системы автоматизации зданий и промышленности.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/ydc3315h/>