

KSTAR YDC33180H-A

Online-ИБП 180 кВА / 180 кВт · Tower · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC33180H-A
Полный артикул	YDC33180H-A UPS 180KVA on-line, pure sinevawe, 3/3 (ИБП 180KVA, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	floor
Мощность (кВА)	180
Мощность (кВт)	180
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	600×1000×2000
Вес, кг	220

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC33180H-A (серия YDC3300 50-200kVA) — это решение мегаваттного класса (при параллельной работе) для объектов, где недопустимы даже миллисекундные простои. Модель обладает огромным запасом мощности (180 000 Вт) и спроектирована для работы в режиме 24/7 с высочайшим КПД.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Мощность и Эффективность (PF=1.0): ИБП выдает 180 кВт активной мощности.

Использование трехуровневой топологии инвертора позволяет достичь КПД 95.5%, что при нагрузке 180 кВт дает колоссальную экономию на счетах за электричество и кондиционирование по сравнению с устаревшими моделями.

2. Полный контроль (Built-in SNMP): В этой модели (как и во всей линейке 50-200 кВА) SNMP-карта установлена по умолчанию. Вам не нужно приобретать дополнительные опции для организации мониторинга. ИБП готов к интеграции в локальную сеть и системы DCIM сразу после распаковки.

3. Масштабируемая автономия (до 8 групп): Это критически важная функция для модели такой мощности. Ваша спецверсия поддерживает до 8 параллельных батарейных массивов, что позволяет инженерам собрать систему, обеспечивающую питание 180 кВт нагрузки в течение часа и более (в зависимости от емкости внешних АКБ).

4. Высоковольтная шина DC (30–50 АКБ): Работа на напряжении $\pm 180V \sim \pm 300V$ позволяет существенно уменьшить токи, протекающие от батарей к инвертору. Это снижает требования к сечению медных шин и кабелей, а также уменьшает тепловыделение внутри системы.

5. Адаптивная мощность (Derating): Для защиты электроники и батарей выходная мощность ИБП автоматически ограничивается в зависимости от количества аккумуляторов:

- 36 – 50 шт. в цепи: Полная мощность 180.0 кВт (PF=1.0).
- 32 – 34 шт. в цепи: Мощность снижается до 162.0 кВт (PF=0.9).
- 30 шт. в цепи: Мощность снижается до 144.0 кВт (PF=0.8).

Сферы применения:

- Крупные коммерческие ЦОД (Data Centers).
- Медицинские центры и госпитали (гарантированное питание всего здания).
- Промышленные предприятия (нефтегазовый сектор, металлургия).
- Транспортная инфраструктура (аэропорты, управление движением).

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc33180h-a/>