

KSTAR YDC33200H-A

Online-ИБП 200 кВА / 200 кВт · Tower · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC33200H-A
Полный артикул	YDC33200H-A UPS 200KVA on-line, pure sinevawe, 3/3 (ИБП 200KVA, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	floor
Мощность (кВА)	200
Мощность (кВт)	200
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	600×1000×2000
Вес, кг	230

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC33200H-A — это вершина технологической линейки YDC3300. Устройство спроектировано для защиты центров обработки данных (ЦОД), крупных промышленных линий и медицинских комплексов. При мощности 200 000 Вт, система занимает всего 0.6 м² площади пола, что является отличным показателем энергоплотности.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Максимальная мощность (PF=1.0): ИБП выдает честные 200 кВт активной мощности без понижающего коэффициента. Это позволяет подключать больше современной IT-нагрузки без переплаты за "лишние" вольт-амперы. КПД системы достигает 95.5% в режиме онлайн.
2. Полный набор коммуникаций (Built-in SNMP): В отличие от младших серий, в моделях диапазона 50–200 кВА (и конкретно в этой) SNMP-адаптер уже встроен по умолчанию. Это позволяет сразу из коробки интегрировать ИБП в систему удаленного мониторинга инфраструктуры, контролировать состояние батарей и параметры сети через Web-интерфейс без дополнительных затрат.
3. Масштабируемая автономия (до 8 групп): Для нагрузки 200 кВт требуется огромный запас энергии. Ваша версия позволяет параллельно подключить до 8 батарейных кабинетов. Это дает возможность гибко варьировать время автономной работы — от коротких пауз для переключения на ДГУ до длительного резервирования (30-60 минут и более).
4. Высоковольтная шина DC (30–50 АКБ): ИБП работает с напряжением шины постоянного тока в диапазоне $\pm 180\text{В} \sim \pm 300\text{В}$. Высокое напряжение необходимо для минимизации потерь при передаче огромных токов от батарей к инвертору.
5. Адаптивная мощность (Derating): Выходная мощность системы автоматически регулируется в зависимости от количества батарей в подключенной линейке:
 - 36 – 50 шт. в цепи: Полная мощность 200.0 кВт (PF=1.0).
 - 32 – 34 шт. в цепи: Мощность снижается до 180.0 кВт (PF=0.9).
 - 30 шт. в цепи: Мощность снижается до 160.0 кВт (PF=0.8).
6. Надежность: Поддержка параллельной работы до 6 устройств (суммарно до 1.2 МВт), дублирование системы охлаждения, отдельные входы питания (Dual Input) и работа при перекосе фаз 100%.

Сферы применения:

- Крупные Дата-Центры (Mega Data Centers) и Colocation.
- Промышленные заводы (защита автоматики, робототехники, лазеров).
- Объекты национальной инфраструктуры (аэропорты, ЖД узлы).
- Централизованное питание целых зданий.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc33200h-a/>