

KSTAR YDC3320H

Online-ИБП 20 кВА / 20 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC3320H
Полный артикул	YDC3320H UPS 20KVA on-line, pure sinevawe, 3/3, tower (ИБП 20КВА, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	20
Мощность (кВт)	20
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	250×580×655
Вес, кг	43

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC3320 H (серия YDC3300 10-40kVA) — это решение с высокой плотностью мощности (20 кВт в компактном корпусе), предназначенное для защиты ответственных трехфазных потребителей.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Топология 3:3 (True Three-Phase): ИБП обеспечивает качественное электропитание для оборудования с трехфазным вводом. Инвертор поддерживает работу со 100% несимметричной нагрузкой, что позволяет запитывать как трехфазные двигатели, так и распределять однофазные IT-нагрузки по фазам без риска перекося.
2. Масштабируемая автономия (до 8 групп): Уникальная возможность для ИБП такого класса. Вы можете подключить к одному устройству до 8 параллельных батарейных шкафов. Это позволяет гибко наращивать время автономной работы от стандартных 10-15 минут до нескольких часов или суток, что критично для телекоммуникационных узлов и систем безопасности.
3. Высоковольтная шина DC (30-50 АКБ): Ваша версия настроена на работу с длинными последовательными цепочками аккумуляторов ($\pm 180V \sim \pm 300V$). Высокое напряжение постоянного тока снижает потери на нагрев, уменьшает токи разряда и повышает общую эффективность системы при работе от батарей.
4. Мощный заряд (18A): Для обслуживания большого массива батарей (вплоть до 8 групп) требуется высокопроизводительное зарядное устройство. Ток заряда здесь настраивается до 18 Ампер, обеспечивая своевременное восстановление емкости АКБ.
5. Адаптивная мощность (Derating): Максимальная выходная мощность устройства зависит от количества батарей в одной линейке (напряжения шины DC):
 - 36 – 50 шт. в цепи: Полная мощность 20.0 кВт (PF=1.0).
 - 32 – 34 шт. в цепи: Мощность 18.0 кВт (PF=0.9).
 - 30 шт. в цепи: Мощность 16.0 кВт (PF=0.8).

Сферы применения:

- Серверные комнаты средней мощности (3 фазы).
- Медицинские диагностические аппараты (МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса).
- Системы аварийного освещения и дымоудаления.
- Промышленная автоматика.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/ydc3320h/>