

KSTAR YDC3340H

Online-ИБП 40 кВА / 40 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC3340H
Полный артикул	YDC3340H UPS 40KVA on-line, pure sinevawe, 3/3, tower (ИБП 40КВА, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	40
Мощность (кВт)	40
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	360

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Аккумуляторные батареи

Встроенные АКБ	нет
----------------	-----

Механические характеристики

Габариты, мм	250×580×655
Вес, кг	46

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC3340 H — это технологический лидер серии в малом корпусе. Инженерам удалось разместить силовые компоненты на 40 000 Вт в габаритах стандартного офисного системного блока (ширина всего 250 мм). Это идеальное решение для перегруженных ЦОД, где каждый квадратный метр площади стоит дорого.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Топология 3:3 (True Three-Phase): ИБП обеспечивает защиту мощных потребителей 380/400/415В. Устройство поддерживает 100% перекося фаз, позволяя питать как мощное трехфазное оборудование, так и разрозненные однофазные нагрузки, распределенные по фазам, без риска аварии инвертора.
2. Масштабируемость (до 8 групп): При мощности 40 кВт разряд батарей происходит очень быстро. Поддержка до 8 параллельных батарейных кабинетов позволяет собрать огромный массив энергии, обеспечивая время работы от 15 минут до нескольких часов, что ранее было доступно только для крупных моноблочных ИБП.
3. Высоковольтная шина DC (30–50 АКБ): В отличие от младших моделей, для 40 кВА высоковольтный режим ($\pm 180\text{В} \sim \pm 300\text{В}$) является не опцией, а необходимостью для снижения токов на шине постоянного тока. Это повышает КПД и снижает тепловыделение при работе от батарей.
4. Мощный заряд (18А): ИБП оснащен зарядным устройством с током 18 Ампер. Это позволяет восстанавливать заряд больших массивов аккумуляторов (емкостью до 150–200 Ач) после глубокого разряда, поддерживая готовность системы к повторным отключениям сети.
5. Адаптивная мощность (Derating): Выходная активная мощность жестко привязана к количеству элементов в линейке АКБ:
 - 36 – 50 шт. в цепи: ИБП выдает честные 40.0 кВт (PF=1.0).
 - 32 – 34 шт. в цепи: Мощность снижается до 36.0 кВт (PF=0.9).
 - 30 шт. в цепи: Мощность снижается до 32.0 кВт (PF=0.8).

Сферы применения:

- Серверные стойки высокой плотности (High Density).
- Медицинские комплексы (МРТ, ангиографы) с трехфазным вводом.
- Централизованное питание этажей офисных зданий.
- Промышленные станки с ЧПУ.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc3340h/>