

KSTAR YDC3360H-A

Online-ИБП 60 кВА / 60 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC3360H-A
Полный артикул	YDC3360H-A UPS 60KVA on-line, pure sinevawe, 3/3 (ИБП 60KBA, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	floor
Мощность (кВА)	60
Мощность (кВт)	60
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	360

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	250×828×868
Вес, кг	83

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC3360H-A (серия YDC3300 50-200kVA) — это лидер по плотности мощности. Инженерам удалось разместить силовую часть на 60 000 Вт в корпусе, который занимает на полу менее 0.25 м². Это идеальное решение для модернизации существующих серверных, где нет места для широких шкафов.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Высокая плотность и PF=1.0: Устройство выдает честные 60 кВт активной мощности [Source 23]. Поддержка 100% несимметричной нагрузки позволяет питать как мощное трехфазное оборудование, так и отдельные однофазные сегменты сети без риска перекоса фаз.
2. Полный мониторинг (Built-in SNMP): В отличие от младших моделей (10-40 кВА), в этой версии (серия 50-200 кВА) SNMP-карта уже установлена заводом. Это позволяет сразу подключить ИБП к локальной сети для удаленного управления, получения уведомлений (Email/Trap) и интеграции с системами BMS без покупки дополнительных опций.
3. Масштабируемая автономия (до 8 групп): При нагрузке 60 кВт батареи разряжаются быстро. Ваша спецверсия поддерживает параллельное подключение до 8 батарейных массивов. Это позволяет набрать необходимую емкость для обеспечения времени резервирования от 15 минут до нескольких часов.
4. Высоковольтная шина DC (30-50 АКБ): ИБП работает с напряжением шины $\pm 180V \sim \pm 300V$ (всего 360~600V DC). Это снижает токи разряда, повышает КПД системы и уменьшает нагрев кабелей при работе от батарей.
5. Адаптивная мощность (Derating): Выходная мощность зависит от количества батарей в одной линейке:
 - 36 – 50 шт. в цепи: Полная мощность 60.0 кВт (PF=1.0).
 - 32 – 34 шт. в цепи: Мощность снижается до 54.0 кВт (PF=0.9).
 - 30 шт. в цепи: Мощность снижается до 48.0 кВт (PF=0.8).

Сферы применения:

- Серверные комнаты высокой плотности (High Density).
- Медицинские кабинеты (МРТ, КТ, Ангиография).
- Локальные вычислительные узлы (Edge Computing).
- Автоматизация производства.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc3360h-a/>