

KSTAR YDC3380H-A

Online-ИБП 80 кВА / 80 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC3380H-A
Полный артикул	YDC3380H-AUPS 80KVA on-line, pure sinevawe, 3/3 (ИБП 80KBA, Онлайн чистый синус. 3-хфазный, тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	floor
Мощность (кВА)	80
Мощность (кВт)	80
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	360

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	442×850×1200
Вес, кг	144

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC3380H-A (серия YDC3300 50-200kVA) — это надежное решение для защиты ответственной нагрузки мощностью до 80 000 Вт. В отличие от моделей 60 кВА, эта версия выполнена в более широком корпусе (442 мм), что обеспечивает улучшенную вентиляцию силовых компонентов и повышенную отказоустойчивость при работе в режиме 24/7.

Ключевые особенности вашей версии:

1. Активная мощность 80 кВт (PF=1.0): ИБП не имеет потерь на реактивную мощность (kVA = kW). Благодаря трехуровневой топологии инвертора КПД достигает 95.5%, а поддержка 100% несимметричной нагрузки позволяет питать сложные смешанные инфраструктуры.
2. Полный контроль (Built-in SNMP): В данной модели SNMP-адаптер является встроенным, а не опциональным. Это означает, что вы получаете полнофункциональную систему удаленного мониторинга и управления через Web-интерфейс сразу из коробки, без дополнительных затрат и монтажных работ.
3. Масштабируемость автономии (до 8 групп): Для поддержки нагрузки 80 кВт требуются значительные объемы энергии. Ваша спецверсия позволяет подключить параллельно до 8 батарейных кабинетов. Это позволяет гибко проектировать систему: от краткосрочного резервирования (5-10 минут) до длительной работы (несколько часов).
4. Высоковольтная шина DC (30-50 АКБ): Работа с напряжением шины $\pm 180V \sim \pm 300V$ (360~600V DC суммарно) минимизирует токи разряда, что снижает требования к сечению кабелей и уменьшает потери энергии на нагрев при работе от аккумуляторов.
5. Адаптивная мощность (Derating): Максимальная выходная мощность зависит от количества батарей в одной линейке:
 - 36 – 50 шт. в цепи: Полная мощность 80.0 кВт (PF=1.0).
 - 32 – 34 шт. в цепи: Мощность снижается до 72.0 кВт (PF=0.9).
 - 30 шт. в цепи: Мощность снижается до 64.0 кВт (PF=0.8).

Сферы применения:

- Серверные залы и средние ЦОД.
- Медицинские центры (питание МРТ, КТ, рентген-аппаратов).
- Промышленная автоматика и линии управления.
- Банковские и финансовые учреждения.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc3380h-a/>