

KSTAR YDC9106H-RT

Online-ИБП 6 кВА / 5,4 кВт · Rack · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC9106H-RT
Полный артикул	YDC9106H-RT UPS 6000VA/5400W, on-line, pure sinewave, rack 3U/tower (ИБП 6кВА/5,4кВт, Онлайн чистый синус, рэк3U/тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS в стойку
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	8 212 750 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	rack
Мощность (кВА)	6
Мощность (кВт)	5.4
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	443×131×580
Вес, кг	23

ОПИСАНИЕ

Онлайн ИБП KSTAR YDC9106H-RT (серия MP) обеспечивает защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Благодаря использованию архитектуры двойного преобразования (Online Double Conversion) и полному цифровому управлению (DSP), ИБП обеспечивает абсолютную защиту от всех проблем электросети.

Модель выполнена в корпусе высотой 3U, что обеспечивает лучшее охлаждение и компоновку узлов для тяжелых режимов эксплуатации. ИБП не содержит встроенных батарей и оснащен мощным зарядным устройством (10A) для подключения внешних батарейных кабинетов серии MP-BR или других совместимых массивов.

Сферы применения:

- Серверные стойки и ЦОД
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы хранения данных
- Промышленная автоматика и контроллеры
- Медицинская техника
- Системы безопасности

Основные отличительные особенности линейки:

- Технология Online Double Conversion: нулевое время переключения и чистая синусоида.
- Цифровое управление (DSP): высокая надежность и точность параметров.
- Optimization Battery Group: настраиваемое количество АКБ в линейке (16, 18 или 20 шт.) для оптимизации бюджета и напряжения шины (192/216/240В).
- Мощный заряд: ток до 10A позволяет быстро заряжать батарейные массивы большой емкости.
- Корпус 3U: Усиленная конструкция Rack/Tower с поворотным дисплеем.
- Широкий входной диапазон (120–276 В): работа в жестких условиях электросети.
- Функция ECO: повышение КПД для экономии энергии.
- Самодиагностика: автоматическая проверка узлов при запуске.
- Совместимость с генераторами: стабильная работа с ДГУ.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/ycd9106h-rt/>