

KSTAR YDC9110-S

Online-ИБП 10 кВА / 9 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC9110-S
Полный артикул	YDC9110-S UPS 10000VA/9000W, on-line, pure sinevawe, tower (ИБП 10кВА/9кВт, Онлайн чистый синус, тауэр, 16x7Ah)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	13 036 800 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	10
Мощность (кВт)	9
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Аккумуляторные батареи

Встроенные АКБ	16x7Ah
----------------	--------

Механические характеристики

Габариты, мм	250×600×500
Вес, кг	63

ОПИСАНИЕ

Стандартный online-ИБП KSTAR YDC9110-S обеспечивает защиту серверов, сетевого оборудования, систем безопасности и малого промышленного оборудования с типовыми требованиями к качеству электропитания. Архитектура двойного преобразования (Online Double Conversion) с DSP-управлением гарантирует изоляцию нагрузки от внешней сети и стабильное чистое синусоидальное напряжение на выходе.

Серия YDC91xx — стандартное (Standard) исполнение однофазной 1:1 линейки KSTAR в напольном tower-форм-факторе. По сравнению с премиум-серией UDC91xx-S использует шину 192 В DC и заводскую конфигурацию 16×7 Ач — оптимальное соотношение цены и функциональности для типовых задач защиты ИТ-нагрузки.

Сферы применения:

- Серверы и сетевая инфраструктура
- Системы видеонаблюдения и безопасности
- Малое промышленное оборудование
- Системы хранения данных
- Объекты с нестабильным сетевым напряжением

Основные отличительные особенности:

- Топология online (двойное преобразование) с цифровым DSP-управлением
- PF выходной = 0,9 — активная мощность 9 кВт
- КПД $\geq 90\%$ от сети, $\geq 98\%$ в ECO-режиме
- Широкий диапазон входного напряжения 120–276 В — работа на слабых сетях без перехода на батареи
- Встроенные АКБ 16×7 Ач — без необходимости внешних батарейных блоков
- Параллельная работа до 4 устройств (опция, через Parallel Module)
- Защитное лаковое покрытие плат
- Совместимость с генераторами
- Интеллектуальное регулирование скорости вентилятора
- Mimic LCD-дисплей + светодиодная индикация состояния
- Холодный старт, EPO, ECO-режим
- SNMP-мониторинг через сеть (опция, отдельная карта KSTAR)

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/ycd9110-s/>