

KSTAR YDC9110H-RT

Online-ИБП 10 кВА / 9 кВт · Rack · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC9110H-RT
Полный артикул	YDC9110H-RT UPS 10000VA/9000W, on-line, pure sinevawe, rack 3U/tower (ИБП 10кВА/9кВт, Онлайн чистый синус, рэк3U/тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS в стойку
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	11 390 400 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	rack
Мощность (кВА)	10
Мощность (кВт)	9
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	443×131×580
Вес, кг	25

ОПИСАНИЕ

Онлайн ИБП KSTAR YDC9110H-RT — это флагманская модель мощностью 9000 Вт в линейке однофазных ИБП KSTAR серии MP. Устройство выполнено в корпусе высотой 3U, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов при длительной работе под высокой нагрузкой. Благодаря полному цифровому управлению (DSP) и технологии двойного преобразования (VFI), ИБП гарантирует идеальное качество питания.

Модель не имеет встроенных аккумуляторов и предназначена для построения систем с длительным резервированием. Функция Optimization Battery Group позволяет гибко настраивать количество батарей в цепи (16, 18 или 20 штук), адаптируя напряжение шины DC (192В/216В/240В) под имеющиеся батарейные массивы. Встроенный порт параллельной работы позволяет объединять ИБП для увеличения мощности или резервирования N+X.

Сферы применения:

- Серверные стойки высокой плотности и малые ЦОД
- Критически важные узлы связи
- Медицинское оборудование (МРТ, КТ, реанимация)
- Промышленные контроллеры и автоматика (PLC)
- Системы безопасности здания

Основные отличительные особенности линейки:

- Высокая плотность мощности: 10 кВА / 9 кВт в корпусе 3U.
- Гибкая батарейная шина: Поддержка цепочек из 16, 18 или 20 АКБ (напряжение $\pm 96\text{В}$ / $\pm 108\text{В}$ / $\pm 120\text{В}$).
- Мощный заряд (10А): Быстрое восстановление емких внешних массивов.
- Параллельная работа: Порт Parallel включен в базовую комплектацию.
- Широкий входной диапазон (120–276 В): Работа от сети без перехода на АКБ даже при глубоких просадках.
- Поворотный дисплей: LCD-экран адаптируется под горизонтальную или вертикальную установку.
- Функция ECO: Экономия электроэнергии (высокий КПД).
- Совместимость с генераторами: Стабильная работа в паре с ДГУ.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc9110h-rt/>