

KSTAR YDC9315H

Online-ИБП 15 кВА / 15 кВт · Tower · Чистый синус

科士达UPS电源

三进单出
380/220V

操作便捷
稳压输出
智能转换

上新价
咨询客服
享优惠

型号

YDC9315H 15KVA/12KW



下单立减 领券购物

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC9315H
Полный артикул	YDC9315H UPS 15KVA/15KW, on-line, pure sinevawe, tower, 3:1 phase (ИБП 15кВА/15кВт, Онлайн чистый синус, тауэр, 3:1 фаза)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	15
Мощность (кВт)	15
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	220×580×655
Вес, кг	37

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC9315-H — это высокоэффективное решение для защиты оборудования суммарной мощностью до 15 000 Вт. Устройство сочетает в себе компактность (ширина всего 220 мм) и промышленную надежность топологии двойного преобразования.

Ключевые особенности:

1. Топология 3 в 1: ИБП подключается к трехфазной электросети (380В), равномерно распределяя нагрузку по трем фазам, что предотвращает перекос фаз во вводном щите. На выходе устройство формирует стабильную однофазную линию 220В чистой синусоидальной формы.
2. Единичный коэффициент мощности ($PF=1.0$): Модель выдает честные 15 кВт активной мощности в штатном режиме, что на 25-30% больше, чем у устаревших аналогов с $PF=0.7-0.8$.
3. Мощный заряд (16А): Усиленное зарядное устройство с током 16 Ампер позволяет заряжать большие внешние массивы аккумуляторов (емкостью 100–200 Ач) за приемлемое время (8–10 часов). Это позволяет обеспечить время автономии от нескольких часов до суток.

Адаптивная мощность (Optimization Battery Group): Пользователь может гибко настраивать количество аккумуляторов в последовательной цепи. От выбранного количества батарей напрямую зависит максимально допустимая выходная мощность ИБП (Derating):

- 20 батарей (шина $\pm 120V$): Полная мощность 15 000 Вт ($PF=1.0$). Рекомендуемый режим.
- 18 батарей (шина $\pm 108V$): Мощность снижается до 13 500 Вт ($PF=0.9$).
- 16 батарей (шина $\pm 96V$): Мощность снижается до 12 000 Вт ($PF=0.8$).

Сферы применения:

- Серверные комнаты и IT-инфраструктура.
- Медицинское оборудование (МРТ, КТ, ангиографы).
- Загородные дома и коттеджи (защита всего дома с балансировкой нагрузки на вводе).

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc9315h/>